

L105-S1

Zarządzalny przełącznik Ethernet z serwerem portu szeregowego

- Kompaktowy przełącznik z możliwością obsługi starszych systemów
- Port szeregowy RS-232
- System operacyjny WeOS – zaawansowane rozwiązania dla warstwy drugiej
- Niski pobór mocy
- Konstrukcja przeznaczona do pracy w aplikacjach przemysłowych
- Podwójne, redundantne wejście zasilania 19 – 60 VDC
- Wyjście alarmowe konfigurowalne w szerokim zakresie
- Mocna metalowa obudowa, montaż na szynie DIN
- Solidna konstrukcja zapewniająca długą żywotność
- MTBF 499 000 godzin, obliczony zgodnie z MIL-HDBK-217K
- Zakres temp. pracy -40°C do +70°C, brak ruchomych części
- Unikalne, przyszłościowe rozwiązania dla sieci przemysłowych
- Rozwiązania IP dla starszych systemów
- Bezpieczny zdalny dostęp do sieci IP
- Wiele mechanizmów zwiększających niezawodność sieci





Lynx L105-S1 to serwer portu szeregowego z przełącznikiem Ethernet warstwy drugiej, pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego WeOS firmy Westermo. W klasie serwerów tego typu wyróżnia się zwartą, kompaktową konstrukcją i bardzo niskim poborem mocy. L105-S1 posiada cztery porty RJ45 10/100 Mbit/s i jeden port szeregowy RS-232.

Wyposażony został w rozwiązania ułatwiające wykorzystanie w wymagających aplikacjach przemysłowych, posiada między innymi solidny klips do montażu na szynie DIN, konfigurowalne wyjście alarmowe, może być zasilany z dwóch źródeł napięcia.

Dzięki zastosowaniu wyłącznie wysokiej jakości przemysłowych komponentów, L105-S1 posiada MTBF na poziomie 499 000 godzin, co zapewnia bardzo długi czas bezawaryjnej pracy urządzenia. Szeroki zakres temperatury pracy, od -40°C do +70°C, osiągnięty został bez konieczności stosowania wentylatorów czy otworów wentylacyjnych w obudowie. Lynx L105-S1 został wszechstronnie przetestowany zarówno przez Westermo jak i inne, zewnętrzne ośrodki badawcze; spełnia standardy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej EMC, izolacji galwanicznej, wstrząsów i wibracji. Wszystkie na najwyższym poziomie wymaganym dla ciężkich, przemysłowych środowisk i aplikacji kolejowych.

System operacyjny WeOS został opracowany przez Westermo w celu zapewnienia jednolitych nowoczesnych rozwiązań dla różnych platform sprzętowych. WeOS oferuje między innymi unikalne mechanizmy dla starszych sieci IP, bramki Modbus, wirtualny port szeregowy, emulację modemu i rozwiązania dla aplikacji dual TCP. Więcej informacji na temat systemu WeOS można znaleźć w jego karcie katalogowej.

Specyfikacja: L105-S1



Dimension W x H x D 52 x 100 x 101 mm (2.04 x 3.93 x 3.97 in)
 Weight 0.7 kg
 Degree of protection IP 40

Power	
Operating voltage	19 to 60VDC
Rated current	140 mA (290 mA) @ 24VDC (with 500 mA USB load) 70 mA (140 mA) @ 48VDC (with 500 mA USB load)

Interfaces	
Ethernet TX	4 x RJ-45, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
1 Serial ports	1 x RJ-45, RS-232, 50 bit/s – 115.2 kbit/s
Digital I/O	1 x 4-position detachable screw terminal
USB	1 x USB 2.0 host interface
Console	1 x 2.5 mm jack, use only Westermo cable 1211-2027

Temperature	
Operating	-40 to +70°C (-40 to +158°F)
Storage & Transport	-50 to +85°C (-58 to +185°F)

Agency approvals and standards compliance	
EMC	EN 61000-6-1, Immunity residential environments
	EN 61000-6-2, Immunity industrial environments
	EN 61000-6-4, Emission industrial environments
	EN 55022 +A1, Emission IT equipment
	EN 55024, Immunity IT equipment
	FCC part 15 Class B
	EN 50121-4, Railway signalling and telecommunications apparatus
	IEC 62236-4, Railway signalling and telecommunications apparatus
Safety	UL/IEC/EN 60950-1, IT equipment
Marine	DNV Standard for Certification no. 2.4